



1. Produkttyp:

Digitaldrucktapete auf Glasfaser - Aphoria

2. Hersteller:

Komar Products GmbH & Co. KG | Georg-Müller-Str. 2 | 83059 Kolbermoor | Germany | www.komar.de | Made in Germany

3. Anwendung:

- der Untergrund muss eine homogene Färbung aufweisen, sauber und glatt sein
- alte Tapeten müssen entfernt werden
- tragfähige raue/unebene Untergründe glätten, Risse/Löcher mit Spachtelmasse ausgleichen
- Strukturunterschiede vermeiden
- niemals gestürzt oder seitenverkehrt verkleben.

4. Produkteigenschaften:

- abriebfest und scheuerfest
- nahtlose Verklebung in Wandklebetechnik:
 - Nicht die Tapetenrückseite, sondern die Wand wird mit Kleister eingestrichen
- wasserdampfdurchlässig
- rissarmierend und rissüberbrückend
- sehr gut lichtbeständig

5. CE- konform nach DIN EN 15102:2007-A1:2011:

- Klassifizierung Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:
 - schwer entflammbar B-s1, d0 (Prüfung auf Gipskartonplatten verklebt mit Komar Kleister)
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd:
 - Formaldehydabgabe nach EN 12149 – Test C (1997): **bestanden**
 - Abgabe Schwermetalle nach EN 12149 – Test A (1997): **bestanden**
 - Vinylchlorid-Monomer (VCM) nach EN 12149 – Test B (1997): **bestanden**

6. Franz. Emissionsklasse nach VOC- und KMR-Verordnung: A+

Prüfung und Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen, Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft gemäß des franz. Dekrets Nr. 2011-321 vom 23.03.2011 (VOC-Verordnung) sowie den Kriterien des Areté vom 28. Mai 2009 und 30. April 2009 (KMP-Verordnung)

7. Bedruckstoff / Trägermaterial:

- Material: Glasgarn, hergestellt in Deutschland
- Oberfläche: weißes Glasgewebe
- Gewicht: ca. 280 g / m²
- schadstofffrei
- für Allergiker geeignet
- gesundheitlich unbedenklich (Oeko-Tex Standard)
- Zertifikate:
 - ASTM F793, Greenguard, M1 Emission Classification, Gemäß des franz. Dekrets Nr. 2011-321 vom 23.03.2011 (VOC-Verordnung), Erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas 2018, NEN-EN 15102:2007 + A1:2011: Brandschutzklasse B-s1, d0, Einhaltung der Migration von Schwermetallen und spezifischen Elementen, der maximalen Formaldehydfreisetzung und des maximaler Vinylchlorid-Monomer-Gehalts (VCM)

8. Druckfarbe:

- Zusammensetzung: Umweltfreundliches UV Gel
- Lichtechtheit (Wollskala): 7
- Eigenschaften: geruchsneutral, emissionsarm, frei von VCL, frei von HAPs und VOCs (Volatile Organic Components)

- Zertifikate:
 - ASTM F793 | F793M-15: Standard Classification for Wallcoverings: Category V, Type 2
 - GREENGUARD Gold UL 2821-2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finished and Furnishings, Section 7.1 und 7.2

9. Entsorgung:

- erfolgt über Bauschutt
- Bei der Verarbeitung anfallende Reste können meist problemlos über Hausmüll entsorgt werden
- bitte beachten Sie die Angaben der Gemeinde