



1. Produkttyp:

Digitaldrucktapete auf Vlies - Smooth

2. Hersteller:

Komar Products GmbH & Co. KG | Georg-Müller-Str. 2 | 83059 Kolbermoor | Germany | www.komar.de | Made in Germany

3. Anwendung:

- der Untergrund muss eine homogene Färbung aufweisen, sauber und glatt sein
- alte Tapeten restlos entfernen
- gerader Ansatz
- gleiche Muster werden in gleicher Höhe nebeneinander angeordnet

4. Produkteigenschaften:

- nahtlose Verklebung in Wandklebetechnik
- nicht die Tapetenrückseite, sondern die Wand wird mit Kleister eingestrichen
- diffusionsoffen
- dimensionsstabil, daher keine Weichzeit notwendig
- stoßfest
- bei richtiger Verarbeitung später trocken abziehbar
- sehr gut lichtbeständig
- leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Schwamm entfernt werden
- frei von PVC und Weichmachern
- FSC zertifiziert

5. CE- konform nach DIN EN 15102:2007-A1:2011:

- Klassifizierung Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:
 - schwer entflammbar B-s1, d0 (Prüfung auf Gipskartonplatten verklebt mit Komar Wallpaper Paste)
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd:
 - Formaldehydabgabe nach EN 12149 – Test C (1997): **bestanden**
 - Abgabe Schwermetalle nach EN 12149 – Test A (1997): **bestanden**
 - Vinylchlorid-Monomer (VCM) nach EN 15149 – Test B (1997): **bestanden**

6. Franz. Emissionsklasse nach VOC- und KMR-Verordnung: A+

Prüfung und Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen, Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft gemäß des franz. Dekrets Nr. 2011-321 vom 23.03.2011 (VOC-Verordnung) sowie den Kriterien des Areté vom 28. Mai 2009 und 30. April 2009 (KMP-Verordnung)

7. Bedruckstoff/Trägermaterial

- | | |
|---|--|
| • Material: | dimensionsstabiles Vlies europäischen Ursprungs |
| • Zusammensetzung: | Zellstoff, Polyester, Bindemittel, Pigmente |
| • Oberfläche: | Matt, ungestrichen, Textilcharakter |
| • Flächenbezogene Masse (DIN EN ISO 536): | 150 g/m ² |
| • Dicke (DIN EN ISO 534): | 245 µm |
| • Weiße (DIN 53 145, T. 1): | 88,5 % |
| • Opazität (DIN 53 146): | 91 % |
| • Umweltzertifikate: | Textiles Vertrauen nach Oeko-Tex Standard 100, Produktklasse: IV |

8. Druckfarbe:

- Zusammensetzung: Umweltfreundliche Pigmenttinten auf Latexbasis
- Lichtechtheit (Wollskala): 7
- Eigenschaften: geruchsneutral, emissionsarm
- Umweltzertifikat: „GreenGuard gold“

9. Entsorgung:

Tapetenreste können über den Hausmüll in der Tonne für Restmüll entsorgt werden.
Beachten Sie bitte die Angaben der Gemeinde.