



# Digitaldrucktapete auf Flachs mit Vliesrücken - Vellana

## 1. Produkttyp:

Digitaldrucktapete auf Flachs mit Vliesrücken - Vellana

## 2. Hersteller:

Komar Products GmbH & Co. KG | Georg-Müller-Str. 2 | 83059 Kolbermoor | Germany | www.komar.de | Made in Germany

## 3. Anwendung:

- Nachhaltiges Raumkonzept aus ökologischen Vliesstoff ohne Bindemittel
- Der Untergrund muss eine homogene Färbung aufweisen, sauber und glatt sein
- Alte Tapeten restlos entfernen
- Gerader Ansatz:
  - gleiche Muster werden in gleicher Höhe nebeneinander angeordnet

## 4. Produkteigenschaften:

- unterstützt ein gutes Raumklima durch natürliche Komponenten wie Flachs und Viskose
- isolierende Eigenschaften
- hohe Strapazierfähigkeit durch Wasserstrahlverfestigung
- hohe Reißfestigkeit
- gut drapierbar
- feuchtigkeitsregulierend
- UV-beständig
- Verklebung in Wandklebetechnik:
  - Nicht die Tapetenrückseite, sondern die Wand wird mit Kleister eingestrichen
- diffusionsoffen
- dimensionsstabil
- stoßfest
- trocken abziehbar (bei richtiger Verarbeitung)
- gut lichtbeständig

## 5. Bedruckstoff / Trägermaterial:

- Material: Trägerbeschichtete Flachtapete aus Naturfasern: 65% Flachsfasern, 35% Viskosefasern
- Oberfläche: Warmer Naturton  
Glatte Strukturierung  
Leicht sichtbare Flachsfasern  
Weiche Materialbeschaffenheit
- Flächenbezogene Masse: 290 g/m<sup>2</sup>  
(DIN EN 29073-1 / ISO 9073-1)
- Dicke: 0,74 mm  
(DIN EN 29073-2 / ISO 9073-2)
- Verzicht auf chemische Bindemittel

## 8. Druckfarbe:

- Zusammensetzung: Umweltfreundliche Pigmenttinten auf Latexbasis
- Lichtechtheit (Wollskala): 7
- Eigenschaften: geruchsneutral, emissionsarm
- Umweltzertifikat: „GreenGuard gold“

## 9. Entsorgung:

- Das Produkt lässt sich auch mit Aufdruck im Textilabfall entsorgen. Die Tapete allerdings noch Rückstände von der Wand oder andere Baustoffe anhaften, sollte die Tapete im Restmüll entsorgt werden.
- Beachten Sie bitte die Angaben der Gemeinde

### Hinweise:

- Alle Angaben sind als Richtwerte und nicht als Produktspezifikation zu verstehen
- Dieses Produktblatt ist nur in seiner neuesten Fassung gültig